



BEG PD9-M-DIM-HKL-DE weiß Präsenzmelder Deckeneinbau

Art. Nr. **BEG92973**

- Mini-Präsenzmelder mit tageslichtabhängiger Beleuchtungsregelung
- Kanal 1 zum Schalten von Licht (1– 10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung analoger, dimmbarer EVG)
- Kanal 2 (Gerätesteuerung) für HKL nur über Fernbedienung einstellbar
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Einfache Bedienung mittels notwendiger Fernbedienung
- Schaltleistung 2.300 W (cos = 1), 300 W LED
- Nachlaufzeit, Helligkeit einstellbar: Impuls, 15 Sek. - 30 Min., 10 - 2.000 Lux
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Master 2-Kanal
Sensortyp	passiv Infrarot
Reichweite	Ø 10 m
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m
Max. Reichweite frontal	6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	79 m
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	60 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
EAN	4007529929733

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92200	IR-PDim (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92098	IR-PD-DIM-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92238	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm weiß
Zubehör	BEG92237	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm Edelstahl-Optik
Zubehör	BEG92235	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm anthrazit
Zubehör	BEG92327	Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm weiß
Zubehör	BEG92346	Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm Edelstahl-Optik
Zubehör	BEG92958	Abdeckung IP65 transparent
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG32702	Abdecklamellen