



## BEG DALI BMS Präsenzmelder PD4-BMS-GH-AP weiß

 Art. Nr. **BEG93025**

- Präsenzmelder für große Höhen
- Mechanisch zwischen 5 und 16 Metern einstellbarer externer Teleskop-Lichtfühler
- Versorgungsspannung über DALI-Bus
- DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103
- Parametrierung über einen Multimaster Controller eines beliebigen Herstellers möglich
- Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen
- Erfassungsbereich: Ø 44 m quer, Ø 30 m frontal
- empfohlene Montagehöhe: 14 m (min. 5 m, max. 16 m)
- Montageart: Ap, 101 x 76 mm (Ø x T)

DALI-Multisensor zur Aufputzmontage in großen Höhen -Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung -Versorgungsspannung über DALI-Bus -Separate und leistungsstark

## Technische Information

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Andere Bussysteme         | sonstige      |
| Ausführung                | Präsenzmelder |
| Montageart                | Aufputz       |
| Werkstoffgüte             | sonstige      |
| Ausführung der Oberfläche | matt          |
| Farbe                     | weiß          |
| RAL-Nummer (ähnlich)      | 9010          |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Ansprechelligkeit einstellbar           | Ja            |
| Teach-Funktion für Ansprechelligkeit    | Nein          |
| Optimale Montagehöhe                    | 14 m          |
| Max. Reichweite zu einer Seite          | 22 m          |
| Max. Reichweite frontal                 | 30 m          |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden | 30 m          |
| EAN                                     | 4007529930258 |