


BERKER K.5 Doppelsteckdose mit Rahmen Aluminium lackiert
Art. Nr. 47747003

- Klemm-/Schraubbefestigung
- Montage in 1-fach Up-Dose
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Berker K.5, alu matt, lackiert. Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, halogenfrei.

Technische Information

Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16)
Produktgruppe	Steckdose
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	1
Mit Signallampe	Nein
Schalterprogramm	K.5
Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der Phasen	1
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
Anschlussart	Steckklemme
Mit Klappdeckel	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Farbe	Aluminium
Farbe	alu matt, lackiert
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein

Mit Feinsicherung	Nein
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Gerätebreite	80 mm
Gerätehöhe	120 mm
Gerätetiefe	50 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	25 mm
EAN	4011334452737