



FERMAX DUOX plus 1-Kanal-Regenerator 5TE

Art. Nr. **F3268**

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Zwei Verwendungsarten: 1. Regeneration des Bussignals, 2. Multichannel (mehrere simultane Gesprächswege)
- Erhöhung der Anlagenkapazität in Bezug auf Länge
- Isolierung der Leitungen gegeneinander bezüglich Kurzschluss
- Integrierter Linienadapter 3-stufig
- Spannungsversorgung über Bus
- Montageart: REG, 5 TE, Ap, 90 x 90 x 32 mm (B x H x T)

Produkteigenschaften: Multikanal - Funktion: Für die Installation mit Haupteingang und mehreren Stiegen; Ermöglicht Sprechverbindung (ein Gespräch) in jeder Stiege der Anlage; Simultane Sprechverbindung in verschiedenen Stiegen; Verstärker - Funktion: Erhöhung der Kapazitäten der Anlage bezogen auf Leitungslänge und Anzahl der Teilnehmer; Isolierung der Abschnitte (Hauptleitungen, ...) gegen Kurzschlüsse, Induktive und kapazitive Aufladung sowie Signalspiegelungen; Integrierter Linienadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar; Spannungsversorgung: über Bus mit FERMAX DUOX plus NETZGERÄT F4840 und FERMAX DUOX plus FILTER F3289 oder FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4825; Schutzart: IP20; Montageart: AP oder Verteilereinbau 5TE; Maße (H x B x T): 90 x 90 x 32 mm; Farbe: weiß; System: DUOX plus;

Technische Information

Funktion	erweitern
System DUOX	Ja
Installationstechnik	Bus-System

Montageart	DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten	4
EAN	8424299032689