



FERMAX DUOX plus Liftsteuerung

Art. Nr. **F9443**

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Segmentanzeige f. Befehle und Status
- Liftruf in ein Stockwerk
- Liftruf in den Eingangsbereich des Hauses
- Autorisierung der Liftfahrt
- Statusabfrage des Liftes
- Montageart: REG, 5 TE, Ap, 90 x 90 x 32 mm (B x H x T)

Produkteigenschaften: Besucher kann nur die Etage betreten, von der aus der Lift an der Innenstelle freigegeben wurde; Duox Datenbus Ein- und Ausgang; Ausgang MDS Türstationsbus; Ausgang MDS Decoder-Bus; Eingang Spannungsversorgung 12 VDC; LED Anzeigen für: Spannungs- und Programmieranzeige, Datenübertragung am Bus; Integrierter Leitungsadapter; Konfigurationstaste; 12 VDC Ausgang für MDS-Mini Zentrale F2405 in eigener Position beschrieben); Maße: (B x H x T): 86 x 89 x 26 mm, 5TE; Farbe: weiß; Notwendiges Zubehör: MDS-Mini Zentrale F2405, REG, 10TE (in eigener Position beschrieben); MDS-Relaisdecoder, 8 Ausgänge F2430 REG, 10TE (in eigener Position beschrieben); Kostenlose Software WINCOM+ für die Konfiguration der MDS-Geräte zu finden unter: www.fermax.com in ONLINE SUPPORT/SOFTWARE; System: System: DUOX plus;

Technische Information

Funktion	schalten
System DUOX	Ja
Installationstechnik	Bus-System

Montageart	DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten	4
EAN	8424299094434