


FERMAX DUOX plus MARINE Türstation Video Digital & LCD Display, ST3
Art. Nr. F55261

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Lautsprecher- und Kameraeinstellung über sprachgesteuertes Menü
- Mehrzeiliges 3,5" LCD Farbdisplay mit Namensverzeichnis
- Möglichkeit der Anzeige von Firmenlogos, Öffnungszeiten, etc.
- Bis zu 10.000 Nutzer speicherbar
- Pfeiltasten zum Durchblättern des Verzeichnisses
- Glockentaste zum Anläuten
- Konfiguration über Eingabetastatur oder kostenloser Software "DISPLAY PLUS"
- Bei Konfiguration über die Software wird das PC-Programmiermodul benötigt
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 V DC, max. 0,3 A
- Einstellen der Sprachlautstärke
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Material: Edelstahl gebürstet
- Montageart: Up, Ap, 150 x 360 x 2,5 mm (B x H x T)

Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 100° H, 80° V; 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore); 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, max. 0,4 A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Verdeckte Befestigungsschrauben; Digital-Display Extra: 3,5" (8,89 cm) TFT Display; Display LED hinterleuchtet; Abrufen des gespeicherten Namensverzeichnisses; Bis zu 10 000 Benutzer speicherbar; Pfeiltasten zur Navigation im Verzeichnis, Glockentaste zum Anläuten; Datums- und Uhrzeit-Anzeige; Integrierte Handicap-Funktion: Optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für "Läuten", "Sprechen", "Tür offen" und "Besetzt"; Eingabetastatur Digital Extra: Direkte Eingabe und Anwahl der Wohnungsnummer; Als Zutrittskontrolle verwendbar; Tasten blau LED hinterleuchtet; Editieren der Teilnehmerinformationen über Tastatur und Display oder mittels Decoder PC-Programmiermodul USB F24661 und Software; Temperaturbereich: -25 bis 55°C; Schutzklasse: IP54 / IK09; Frontplatte Größe ST3, Maße (B x H x T): 150 x 360 x 2,5 mm; Farbe: Edelstahl; Notwendiges Zubehör: FERMAX UP-DOSE F4643 Größe ST3 (in eigener Position beschrieben); Optionales Zubehör: FERMAX NAMENSVERZEICHNIS MARINE F5471 (in eigener Position beschrieben); FERMAX UP-DOSE F4643 Größe ST3 (in eigener Position beschrieben); FERMAX KOMBISTUTZEN / DISTANZHALTER F2289 (in eigener Position beschrieben); System: DUOX plus;

Technische Information

System DUOX	Ja	Montageart	Unterputz
System	DUOX	Installationstechnik	Bus-System
Material Front	rostfreier Stahl	Modulare Bauweise	Nein
Frontplatte Höhe	360 mm	Farbe	Silber
Größe	ST3	Abm. Frontplatte	150 x 360 x 2,5 mm
Frontplatte Breite	150 mm	EAN	8424299552613

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F2289	Distanzhalter
Zubehör	F4643	Up-Dose Größe ST3
Zubehör	F4647	Ap-Gehäuse mit Regendach Größe ST3
Zubehör	F4703	Up-Regendach Größe ST3
Zubehör	F5471	Namensverzeichnis

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F24661	PC-Programmiermodul