


FERMAX DUOX plus CITYLINE Türstation Video Digital & LCD Display, Größe 7
Art. Nr. F73871

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Lautsprecher- und Kameraeinstellung über sprachgesteuertes Menü
- Mehrzeiliges 3,5" LCD Farbdisplay mit Namensverzeichnis
- Möglichkeit der Anzeige von Firmenlogos, Öffnungszeiten, etc.
- Bis zu 10.000 Nutzer speicherbar
- Pfeiltasten zum Durchblättern des Verzeichnisses
- Glockentaste zum Anläuten
- Konfiguration über Eingabetastatur oder kostenlose Software "DISPLAY PLUS" mittels PC programmierbar
- Bei Konfiguration über die Software wird das PC-Programmiermodul benötigt
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 V DC, max. 0,3 A
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Material: Eloxiertes Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Größe: 7
- Montageart: Up, 130 x 341 mm (B x H)

Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 106° H, 85° V; 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore); 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, max. 0,4 A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Verdeckte Befestigungsschrauben; Digital-Display Extra: 3,5" (8,89 cm)TFT Display; Display LED hinterleuchtet; Abrufen des gespeicherten Namensverzeichnisses; Bis zu 10 000 Benutzer speicherbar; Pfeiltasten zur Navigation im Verzeichnis, Glockentaste zum Anläuten; Datums- und Uhrzeit-Anzeige; Integrierte Handicap-Funktion: Optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für "Läuten", "Sprechen", "Tür offen" und "Besetzt"; Eingabetastatur Digital Extra: Direkte Eingabe und Anwahl der Wohnungsnummer; Als Zutrittskontrolle verwendbar; Tasten blau LED hinterleuchtet; Editieren der Teilnehmerinformationen über Tastatur und Display oder mittels Decoder PC-Programmiermodul USB F24661 und Software; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Frontplatte Größe 7, Maße (B x H x T): 130 x 341 mm; Farbe: silber/chrom; Notwendiges Zubehör: FERMAX UP-DOSE F8877 (in eigener Position beschrieben); Optionales Zubehör: Programmierung des Displays über PC mittels FERMAX DECODER PC-PROGRAMMIERMODUL USB F24661 (in eigener Position beschrieben) und kostenloser Software Soft Display Plus zu finden unter: www.fermax.com in ONLINE SUPPORT/SOFTWARE; System: System: DUOX plus;

Technische Information

System DUOX	Ja	Montageart	Unterputz
System	DUOX	Installationstechnik	Bus-System
Material Front	Aluminium	Modulare Bauweise	Nein
Frontplatte Höhe	341 mm	Farbe	Aluminium
Frontplatte Breite	130 mm	EAN	8424299738710

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09656	Schraubabdeckung m. Schrauben und Inbusschlüssel
Ersatzteil	FPVT09318	Schraubenabdeckung
Zubehör	F24661	PC-Programmiermodul
Zubehör	F8406	Up-Regendach Größe 7
Zubehör	F8857	Up-Dose Größe 7

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F7067GH	Ap-Gehäuse mit Regendach Größe 7