


FERMAX DUOX plus CITYLINE Türstation Video, mit Digitaler Anwahl, Größe 5
Art. Nr. F73631

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Lautsprecher- und Kameraeinstellung über sprachgesteuertes Menü
- Ruf der Teilnehmer über beleuchtete Tastatur
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, max. 0,3 A
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Material: eloxiertes Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Größe: 5
- Montageart: Up, 130 x 246 mm (B x H)

Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 106° H, 85° V; 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore); 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 0,4A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü; Integrierte digitale Kamera mit verstellbaren Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Verdeckte Befestigungsschrauben; Eingabetastatur für Direktanwahl eines zweistelligen (01-99) der Innenstellen zugewiesenen Wohnungsrufnummer; Maximal 99 Wohnungen anwählbar; 4-stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung als Zutrittskontrolle; Türöffnerzeit Türöffnertaste Innenstelle von 1 bis 99 Sekunden einstellbar; Türöffnerzeit externe Türöffnertaste Torlautsprecher von 1 bis 99 Sekunden einstellbar; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Frontplatte Größe 5, Maße (B x H): 130 x 246 mm; Farbe: silber/chrom; Notwendiges Zubehör: FERMAX UP-DOSE F8855 (in eigener Position beschrieben); System: DUOX plus;

Technische Information

System DUOX	Ja	Montageart	Unterputz
System	DUOX	Installationstechnik	Bus-System
Material Front	Aluminium	Modulare Bauweise	Nein
Frontplatte Höhe	246 mm	Farbe	Aluminium
Frontplatte Breite	130 mm	EAN	8424299736310

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09656	Schraubadeckung m. Schrauben und Inbusschlüssel
Ersatzteil	FPVT09318	Schraubenabdeckung
Zubehör	F7065GH	Ap-Gehäuse mit Regendach Größe 5
Zubehör	F8855	Up-Dose Größe 5
Zubehör	F8404	Up-Regendach Größe 5