


FERMAX DUOX plus VEOXS WLAN 1TN VideoSet MARINE Türstation UP, Edelstahl
Art. Nr. F50731

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Inkl. Kamera/Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Innenstelle freisprechend, hörlos
- 4,3" (10,9 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- Integrierte WIFI Schnittstelle zur Anbindung an Heimnetzwerk
- Zwei zusätzliche Funktionstasten
- Inkl. Bildspeicher
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Maße Up-Dose: 130 x 160 x 55 mm (B x H x T)
- Montageart Türstation: Up, 150 x 180 x 3 mm (B x H x T)

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus MARINE TÜRSTATION VIDEO - Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 106° H, 85° V; 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 0,4A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü; Integrierte digitale Kamera mit verstellbarem Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Temperaturbereich: -25 bis 55°C; Montagezubehör und Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten; Einfachaste vorverdrahtet aus Edelstahl; Namensschild von hinten austauschbar; Namensschildbeleuchtung über Soffitten; Befestigung der Frontplatte über Sicherheitstorschrauben; Schutzart: IP54; Frontplatte Größe ST1, Maße: (B x H x T): 150 x 180 x 2,5 mm; Farbe / Material: Edelstahl; 1 Stk. FERMAX UP-DOSE Größe ST1, Maße: (B x H x T): 130 x 160 x 55 mm; 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4826 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; Output: 24 V DC, 1,5 A; LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss; Keine PREV-Bus Funktion; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 6TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner; 240 V / 12 V AC, 1A; Platzbedarf: 4TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447 - Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung; Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL; Wandmontage; Maße (B x H): 124 x 163 mm; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WIFI-VEO-XS VIDEO COLOR MONITOR F9449 - Produkteigenschaften: Freisprechmonitor; 4,3" (10,9cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9; 5 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, Gesprächsannahme-/ Auflegetaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste; Mithörsperre; Elektronische Abschaltung; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar; Stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes über OSD Menü; Ruftonabschaltung; Melodiewahl (5 Optionen); Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf); Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Mieteinheit betreten zu müssen; stufenlose Lautstärkeregelung des Sprachwiedergabe am Monitor über OSD Menü; Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD); Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast); LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Grün: Arztschaltung aktiv (Doormatic); Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen); Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar; Arztschaltung (Doormatic); Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für die Anbindung an das bestehende Netzwerk für die externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP (im jeweiligen Store downloadbar); LED für Netzwerkstatus - Anzeige; Maße: (B x H x T): 125 x 165 x 21 mm; Farbe: weiß; System: DUOX plus;

Technische Information

Mit Video	Ja
System DUOX	Ja
Anzahl der Innenstationen	1
Anzahl der Außenstationen	1
Installationstechnik	Bus-System
Montageart Innenstation	Aufputz
Farbe der Innenstation	weiß

Montageart Außenstation	Unterputz
Werkstoff der Außenstation	rostfreier Stahl
Farbe der Außenstation	Silber
Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
Freisprechen	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja
EAN	8424299507316

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F4641	Up-Dose Größe ST1
Ersatzteil	FPVT09381	Ruftaste
Zubehör	F9447	Montageplatte
Zubehör	F9448	Innenstelle VEO XS freisprechend ohne WIFI
Zubehör	F9449	Innenstelle VEO XS freisprechend inkl. WIFI
Zubehör	F3233	Relais Basic
Zubehör	F4645	Ap-Gehäuse mit Regendach Größe ST1
Zubehör	F4701	Up-Regendach Größe ST1
Zubehör	F2810	Fermax Türöffner Standard
Zubehör	EFF148W.A71	EFF Türöffner wasserdicht