


MENNEKES AMTRON Professional+ C2 22 kW
Art. Nr. AMEM 1366202

- Typ 2 Ladesteckdose/Typ 2 Ladekabel 7,5m fix angeschlossen
- Standard Variante: Integrierter Fehlerstrom-(Typ A) und Leitungsschutzschalter, DC-Fehlerstromüberwachung > 6mA
- E-Variante: DC-Fehlerstromüberwachung > 6mA
- Variante mit Plug and Charge Funktion: Kommunikation nach ISO 15118
- RFID-Kartenleser
- Digitaler Zähler MID zertifiziert (von außen ablesbar)
- LED Statusanzeige
- integriertes Funk-Modem für GSM, UMTS und LTE
- 3-phasig
- Schutzart IP54/IP44, Schlagfestigkeit IK10
- Maße: 475 x 259 x 220 mm (H x B x T)

AMTRON Professional+ 22 C2 fuer alle Kunden, die den professionellen Betrieb mittels Backend organisieren, wie z.B. Ladeinfrastrukturbetreiber aus Industrie und Gewerbe. Hochwertiges und funktionales Design mit integrierter Kabelaufhaengung. Schutzart IP 44 Integriertes 3G / 4G Mobilfunkmodem Kompatibel mit OCPP 1.5 und 1.6 Der Betriebsstatus der Wallbox wird durch vier verschiedenfarbige LEDs visualisiert: Betriebsbereitschaft, Ladung laeuft, Wartezeit und Stoerung werden durch die vier LEDs in den Farben Blau, Gruen, Weiss und Rot angezeigt. Ladeleistung bis zu 7,4 kW (1ph) / 22 kW (3ph) Die Ladeleistung ist von einer Elektrofachkraft am Geraet einstellbar. Fest angeschlossen Ladekabel, Laenge 7,5m mit Ladekupplung Typ 2 fuer Mode 3 Ladung. Von aussen ablesbarer MID zertifizierter Energiezaehler. DC-Fehlerstromueberwachung > 6 mA Integrierter Fehlerstrom- (Typ A) und Leitungsschutzschalter (32 A) MULTIFUNKTIONS-TASTER mit Ausloesefunktion fuer den Fehlerstromschutzschalter und mit Wiedereinschaltfunktion fuer Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter. AUTORISIERUNG via Backend (z.B. APP) oder RFID-Karte Welding detection: ueberwachung des Lastschuetzes, um im Fehlerfall (klebendes Lastschuetz) den Ladepunkt spannungsfrei zu schalten.

Technische Information

Bauart	Ladekabel Typ 2	Mit Leitungsschutzschalter	Ja
Ausführung Anschluss Anlagenseite	3-phasig	Mit Energiezähler	Ja
Nennanschlussleistung	22 kW	Mit Schlüsselschalter	Ja
Anzahl der Ladepunkte	1	FI	Typ A, DC-Fehlerstromerk.
Max. Leistung pro Ladepunkt	22 kW	Statisches Lastmanagement integriert	Ja
Breite	259 mm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Höhe	475 mm	Schutzart (IP)	IP44
Tiefe	220 mm	Schlagfestigkeit	IK10
Montageart	Wandmontage	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 1		Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Mit Hausanschlusskasten (HAK)	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A	1	Eichrechtskonform	Nein
Länge des Ladekabels	7.5 m	EAN	4015394291411

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	AMEM 18558	Edelstahlsäule für eine Wallbox
Zubehör	AMEM 18566	Edelstahlsäule für zwei Wallboxen
Zubehör	AMEM 30712	AMTRON RFID User-Karten (10 Stück)