MENNEKES Mobiler Verteiler schwarz IP44 3xSSTD 1x125/5 1x63/5 2x32/5 2x16/5

Art. Nr. AM 9500417OE

- Robustes, wasserdichtes Isolierstoffgehäuse, tiefschwarz RAL 9005
- Anschlussfertig verdrahte
- Absicherungen unter transparenten Betätigungsklappen
- 2 m H07RN-F5G35 CEE-Stecker 125A 5p 400V
- 3 x LS 16A 1p C / 2 x LS 16A 3p C / 2 x LS 32A 3p C
- VS 2 x LS 63A 3p C / 2 x A-FI „G“ 63A 4p 0,03A pulsstromsensitiv, stromstoßfest, kurzzeitverzögert
- Abmessungen: 560 x 350 x 340 mm (L x B x H)

Technische Information

Ausführung	mobiler Endverteiler
SCHUKO	3
16A 5p	2
Bemessungsspannung	230/400 V
32A 5p	2
63A 5p	1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE)	2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE)	2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE)	1
125A 5p	1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Hauptschalter-Bemessungsstrom	125 A
Anzahl der Leitungsschutzschalter	9
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA	2
Schutzart (IP)	IP44
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Breite	560 mm
Höhe	340 mm
Tiefe	350 mm