


**FERMAX DUOX VEOXL 7.0 WLAN 1TN VideoSet CITYLINE Türstation UP, silber/chrom**
**Art. Nr. F9471**

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Inkl. Kamera/Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Innenstelle freisprechend, hörlos
- 7,0" (18,0 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- Inkl. Bildspeicher
- Videosignal in Basic- oder Premiumqualität auswählbar
- Integrierte WIFI Schnittstelle zur Anbindung an Heimnetzwerk
- Inkl. externe Erreichbarkeit über iOS oder Android App
- Zwei zusätzliche Funktionstasten
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Maße Up-Dose: 115 x 114 x 45 mm (B x H x T)
- Montageart Türstation: Up, 130 x 128 mm (B x H)

Einfamilienhaus-Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION VIDEO; Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 120° H, 80° V; 2 W Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24 V DC, 1 A; Spannungsversorgung Türöffner: 12 V AC, max. 0,4 A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2 W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15 W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü; Integrierte digitale Kamera mit verstellbarem Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Verdeckte Befestigungsschrauben; Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar; Verchromte Einfachaste; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Frontplatte Größe: 1, Maße (B x H): 130 x 128 mm; Farbe: silber/chrom; 1 Stk. FERMAX UP-DOSE Größe 1, Maße (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm; 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4826 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; Output: 24 V DC, 1,5 A; LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss; Keine PREV-Bus Funktion; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 6TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner; 240 V / 12 V AC, 1A; Platzbedarf: 4TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447; Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung; Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL; Wandmontage; Maße (B x H): 124 x 163 mm; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WIFI-VEO-XL VIDEO COLOR MONITOR F9469; Produkteigenschaften: Freisprechmonitor; 7" (18 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9; 5 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, Gesprächsannahme-/ Auflegetaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste; Mithörsperr; Elektronische Abschaltung; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar; stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes über OSD Menü; Ruftonabschaltung; Melodiewahl (5 Optionen); Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf); Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Mieteinheit betreten zu müssen; stufenlose Lautstärkeregelung des Sprachwiedergabe am Monitor über OSD Menü; Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD); Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast; Videosignal in Basic- oder Premiumqualität); LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Grün: Arztschaltung aktiv (Doormatic); Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen); Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar; Arztschaltung (Doormatic); Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für die Anbindung an das bestehende Netzwerk für die externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP (im jeweiligen Store downloadbar); LED für Netzwerkstatus - Anzeige; Für AP-Montage; Maße: (B x H x T): 185 x 185 x 24,5 mm; Farbe: weiß; System: DUOX plus;

**Technische Information**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Mit Video                 | Ja      |
| System DUOX               | Ja      |
| Anzahl der Innenstationen | 1       |
| Anzahl der Außenstationen | 1       |
| Installationstechnik      | 2-Draht |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Bildsystem                        | PAL   |
| Verbindung mit Smartphone möglich | Ja    |
| Freisprechen                      | Ja    |
| Öffnungswinkel Kamera             | 106 ° |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Montageart Innenstation                    | Aufputz   |
| Farbe der Innenstation                     | weiß      |
| Montageart Außenstation                    | Unterputz |
| Werkstoff der Außenstation                 | Aluminium |
| Farbe der Außenstation                     | Silber    |
| Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen | 2         |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mit Memory-Funktion         | Ja            |
| Bildschirmdiagonale         | 18 mm         |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 7             |
| Manuell einstellbare Kamera | Ja            |
| Telefonanzahl               | 1             |
| Tastenzahl                  | 1             |
| EAN                         | 8424299094717 |

#### Zu diesem Artikel gehört:

|            | Art.Nr.     | Bezeichnung                                         |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Ersatzteil | F8851       | Up-Dose Größe 1                                     |
| Ersatzteil | FPVT09729   | Namensschildhalter                                  |
| Ersatzteil | FPVT09318   | Schraubenabdeckung                                  |
| Ersatzteil | FPVT09378   | DUOX plus Plexiglasscheibe für Skyline und Cityline |
| Ersatzteil | FPVT09345   | Reparaturset für DUOX PLUS Video-CITYMAX-Türstation |
| Ersatzteil | FPVT09656   | Schraubadeckung                                     |
| Zubehör    | F2810       | Fermax Türöffner Standard                           |
| Zubehör    | EFF148W.A71 | EFF Türöffner wasserdicht                           |
| Zubehör    | F9468       | Innenstelle VEO XL freisprechend ohne WIFI          |
| Zubehör    | F9469       | Innenstelle VEO XL freisprechend inkl. WIFI         |
| Zubehör    | F9447       | Montageplatte                                       |
| Zubehör    | F3233       | Relais Basic                                        |
| Zubehör    | F8400       | Up-Regendach Größe 1                                |
| Zubehör    | F7061GH     | Ap-Gehäuse mit Regendach Größe 1                    |