

RUTENBECK Anschlußdose IAE/UAE 2x8 (4) TRS Ap polarweiß
Art. Nr. N130 111 40

- Maße: (L x B x T) 65 x 80 x 26 mm



UAE-Anschlussdose, 2-fach, Aufputz, mit schaltbaren Widerständen, 2 x 4-polig, 4 Schraubkontakte, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker; - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente; - Stecköffnung schräg nach unten geneigt; - Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt; - alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal; - vergoldete Kontaktflächen; - Widerstände zu-/abschaltbar über Steckbrücken; - Nennspannung: 125 V; - Nennstrom: 1 A bei 50° C; - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.; - Kontaktwiderstand: < 20 mOhm; - entsprechend nachfolgender Normanforderungen; - TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3; - Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen; - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

Technische Information

Aufputzmontage	Ja
Befestigungsart	schrauben
Steckverbindertyp	2x RJ45 8(4)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Kategorie	3
RAL-Nummer	9010
Anschlussart	Schraube
Separater Erdungsanschluss	Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja

Montageart Schirmanschluss	Schraube
Auslassrichtung	schräg
Mit Abschlusswiderstand	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	65 mm
Gerätehöhe	80 mm
Gerätetiefe	26 mm
Farbe	reinweiß
EAN	4043921041017