

RUTENBECK UAE-real.Cat.6-8 U Up mK
Art. Nr. N134 112 01


- Anschlusstechnik: LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4–0,63 mm Ø
- Aufbau: Universelles Buchsenelement für 6- und 8-polige Stecker
- Maße: (L x B x T) 70 x 50 x 29 mm

Cat.6A iso U-Anschlussdose, ungeschirmt, 1-fach, Unterputz, mit Kunststofftragstegen, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz); - schnelle Installation durch LSA-Kontakte; - RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt; - mit Kunststofftragstegen; - mit Spreizkrallen; - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2; - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm); - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal; - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt; - UPOE-konform; - HDBaseT-konform; - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.); - entsprechend nachfolgender Normanforderungen: - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, ungeschirmt; - DIN EN 50173-1, Cat.6A, ungeschirmt; - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Cat.6A; - Lebenszyklen > 750 Steckzyklen; - RJ11/12 fehlstecksicher

Technische Information

Unterputzmontage	Ja
Kanaleinbau	Ja
Befestigungsart	Schrauben
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	1
Kategorie	6A (IEC)
Type	mit Zentralstück
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9010
Anschlussart	LSA
Separater Erdungsanschluss	Ja
Mit Textfeld	Ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja
Separate Kabelzugentlastung	Ja
Montageart Schirmanschluss	Schraube
Montageart	Unterputz
Auslassrichtung	Schräg
Schutzart (IP)	IP20
Farbcodierung	Ja
Gerätebreite	80 mm
Gerätehöhe	80 mm
Gerätetiefe	31 mm
Ausführung	1fach
EAN	4043921059623