


BEG PD4-M-TRIO-DIM-AP Präsenzmelder Aufputz
Art. Nr. BEG92730

- Präsenzmelder speziell für Klassenzimmer und Schulungsräume zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- Ein potentialfreier und ein potentialbehafteter Kontakt für zwei Lichtgruppen, wahlweise getrennt schaltbar
- Ein potentialfreier Kontakt für Tafelbeleuchtung oder HKL
- Ein gemeinsamer Erfassungsbereich, zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler
- Zwei 1-10 V-Schnittstellen zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Manuelles Schalten wahlweise über zwei bzw. drei Taster möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereichs mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Schaltleistung (pro Kanal): 3.000 W (cos ϕ = 1), 300 W LED
- Nachlaufzeit: 1 Min. - 90 Min.
- **Einsatzbeispiele:** Insbesondere für den Einsatz in Klassenräumen mit separat schaltbarer Tafelbeleuchtung

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Master 3-Kanal
Sensortyp	passiv Infrarot
Reichweite	Ø 24 m
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	24 m
Max. Reichweite frontal	8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	450 m
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	60 s
Max. Einschaltdauer	60 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
EAN	4007529927302

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92467	Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm) für Aufputz
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG92313	Abdecklamellen PD4 -DE / -UP