


BEG DALILINK Präsenzmelder PD4N-DE PD4N-DALILINK
Art. Nr. BEG93377

- Besonders reichweitenstarker DALI-Multisensor
- Versorgungsspannung über DALI-Bus max. 22,5 V DC, Stromaufnahme am DALI BUS: 7 mA
- Funktions-Highlight: Guided Light, Soft Start PLUS, Orientierungslicht PLUS
- Parametrierung: per DALI Tastermodul PBM-DALILINK-4W-BLE und B.E.G. DALI LINK-APP
- Überwachte Fläche: 450 m² bei 2,5 m Montagehöhe
- Erfassungsbereich quer/frontal/sitzend: Ø 24 m/Ø 8 m/max. Ø 6,4 m
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m/10 m/2,5 m
- Montageart: De, 106 x 68 mm (Ø x T)

Besonders reichweitenstarker DALI-Multisensor -Nahtlose Integration in das B.E.G. DALI Lichtsteuerungssystem LUXOMAT®net DALI LINK als modulares Multimaster-Konzept -Multimaster-fähig mit Slave-Gerät-Funktionalität -Mischlichtmessung mittels innen- und a

Technische Information

Andere Bussysteme	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Ansprechelligkeit einstellbar	Nein

Teach-Funktion für Ansprechelligkeit	Nein
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	12 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	24 m
EAN	4007529933778

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92846	DALI LINK Spannungsversorgung DE
Zubehör	BEG93189	DALI LINK Spannungsversorgung REG
Zubehör	BEG92732	DALI Tastermodul PBM-DALILINK-4W-BLE
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb DE weiß
Zubehör	BEG93307	AP Montageset IP54
Zubehör	BEG92112	Mini Fernbedienung IR-PD-DALI-Mini