


BEG PD9-S-GH-DE Präsenzmelder Deckeneinbau
Art. Nr. BEG92928

- Mini-Präsenzmelder in der Ausführung Master speziell für große Höhen bis 10 m (empfohlen 6 m)
- Kanal 1 zum Schalten von Licht
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Einfache Bedienung mittels notwendiger Fernbedienung
- Schaltleistung 2.300 W (cos = 1), 300 W LED
- Nachlaufzeit, Helligkeit einstellbar: Impuls, 15 Sek. - 30 Min., 10-2.000 Lux
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Slave
Sensortyp	passiv Infrarot
Reichweite	Ø 3,5 m
Optimale Montagehöhe	6 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m
Max. Reichweite frontal	10 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m
Fernbedienbar	Nein
Mit Fernbedienung	Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	240 V
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
EAN	4007529929283

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92238	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm weiß
Zubehör	BEG92235	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm anthrazit
Zubehör	BEG92237	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm Edelstahl-Optik
Zubehör	BEG92327	Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm weiß
Zubehör	BEG92346	Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm Edelstahl-Optik
Zubehör	BEG33207	Abdecklamellen 180°
Zubehör	BEG92952	Abdecklamellen seitlich & 180°
Zubehör	BEG92953	Abdecklamellen seitlich