

BEG Präsenzmelder BMS DALI-2 PD4N-BMS DALI-2
Art. Nr. BEG93546


- Geringe Einbautiefe
- Besonders reichweitenstarker DALI-2 Multisensor
- Versorgungsspannung über DALI-Bus, Stromaufnahme am DALI BUS: 7 mA
- DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103
- Parametrierung über einen Multimaster Controller eines beliebigen Herstellers möglich
- Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen
- Überwachte Fläche: 450 m² bei 2,5 m Montagehöhe
- Erfassungsbereich quer/frontal/sitzend: Ø 24 m/Ø 8 m/max. Ø 6,4 m
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m/10 m/2,5 m
- Montageart: De, 106x 68 mm (Ø x T)

Reichweitenstarker DALI-2 Multisensor (Input Device), DALI-2 zertifiziertes Produkt, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103, Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelastung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit, Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit, Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen., Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Für Deckeneinbaumontage und Unterputzmontage geeignet, Zubehör für Aufputzmontage optional erhältlich, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor, Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar

Technische Information

Andere Bussysteme	sonstige	Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung	sonstige	Ausführung der Oberfläche	matt
Montageart	sonstige	Farbe	weiß
Werkstoff	Kunststoff	EAN	4007529935468
Werkstoffgüte	sonstige		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb weiß
Zubehör	BEG93307	Aufputzset für AP-Melder IP 54