


FERMAX MEET Marine Video Türstation mit digitaler Anwahl
Art. Nr. F1455

- Systemtechnologie: IP
- Spannungsversorgung 12V DC
- Kamerawinkel: 128°H, 70°V
- Schutzklasse: IP54
- Material: Edelstahl/gehärtetes Glas
- Abmessungen Türstation (B x H x T): 155 x 410 x 49 mm
- Abmessungen Unterputzdose (B x H x T): 141 x 394 x 60 mm

Allgemeine Information: Schraubbefestigungen mittels Sicherheitstornix; Türstation 8 mm vorstehend; Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon; Sprachlautstärke in beide Richtungen 6stufig einstellbar; Kommunikation über SIP P2P Protokoll; G.711 codec; Stromsparmmodus: Türstation (Display und Tastatur) startet erst durch Annäherungssensor; Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden; Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar; Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar; Türsensor Zeit: 120 Sekunden; Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software (in eigener Position beschrieben) gesendet; Remote Firmware Update möglich; Kamera: High Definition 1/3" CMOS Farbkamera; 1,3 Mega Pixel; Linse: 90° diagonal, Horizontal 72°, Vertikal: 54°; Ansteuerung der LED Kamerabeleuchtung durch Dämmerungssensor bei widrigen Lichtverhältnissen; Automatischer Weißabgleich; Verstellen des Kamerablickwinkels durch mechanisches Schwenken und Neigen; Display: Integrierter 4.3" (10,9 cm) Farb-TFT Display; Format 16:9; Auflösung: 480 x 272 Pixel; Über Display geführte Benutzeranleitung; Anzeige der Eingabe über Tastatur; Akustische und sichtbare Informationen über den Status der Kommunikation mit Logos, Textnachrichten und Sprachsynthesizer; Menüführung in 12 Sprachen verfügbar; Tastatur: Mechanische Eingabetastatur; Hinterleuchtete Eingabetasten; Eingabe der Teilnehmernummer über Tastatur; Kontrollton zur akustischen Rückmeldung bei Tastenbetätigung; Kartenleser: MIFARE Technologie; Integrierter Kartenleser als Zutrittskontrolle; Bis zu 100.000 Zutrittskarten möglich; Anschluss eines Fremdkartenlesers möglich; Einlesen der Karten über Masterkarte; Optional Einlesen der ID der IC-Karte über Management Software (in eigener Position beschrieben); Kartenverwaltung über Management Software (in eigener Position beschrieben); Optional Verwaltung und Vergabe von Zutrittsberechtigungen der Karten über AC Max Zentrale und Software(in eigener Position beschrieben); Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port; Spannungsversorgung 12V DC; Potentialfreier Wechselkontakt für Türöffner; Externe Türöffnertaste; Anschluss Türsensor; RS485 für die Einbindung einer Liftsteuerung; Ein- und Ausgang für Wiegand-26 Protokoll; Notwendiges Zubehör: Unterputzdose F1459, Abmessungen (B x H x T): 141 x 394 x 60 mm (in eigener Position beschrieben); Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE, (in eigener Position beschrieben); Schutzart: IP54, IK07; Farbe: Aluminium/ gehärteter Kunststoff; Abmessungen Front (B x H x T): 155 x 410 x 49 mm; System: IP Technologie

Technische Information

System Meet	Ja	Installationstechnik	Netzwerktechnik
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl	Modulare Bauweise	Nein
Material Front	rostfreier Stahl	Farbe	Silber
Frontplatte Höhe	410 mm	Abm. Frontplatte	159 x 410 x 49 mm
Frontplatte Breite	159 mm	EAN	8424299014555
Montageart	Unterputz		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	F1459	Unterputzdose
Notwendiger Zusatzartikel	F4813	Netzgerät
Zubehör	F1490	Türöffnerrelais
Zubehör	F1491	Schaltrelais
Zubehör	F1494	Gästecodemodul-WIEGAND
Zubehör	F1456	Namensregister
Zubehör	F1458	Ap-Gehäuse mit Regendach