


FERMAX DUOX plus Decoder- Isolator 10 Ausgänge, 10TE
Art. Nr. F9419

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Pro Ausgang max. drei Innenstellen (Monitor(e) und/oder Telefon(e))
- Entfernung vom Decoder zur Innestelle max.: bei 1,0 mm²/100 m
- Isolierung gegen Last- und Signalreflexionen
- Bei Kurzschluss wird der betroffene Ausgang deaktiviert
- Programmierschutz bei Videomonitoren
- Fernprogrammierung der Innenstellen ohne die Wohnung betreten zu müssen

Produkteigenschaften: 10 Ausgänge für den Anschluss von Innenstellen; Pro Ausgang können maximal 3 Innenstellen (Monitor(e) und / oder Telefon(e)) installiert werden ; Isolierung der einzelnen Ausgänge voneinander; Verwendbar bei großen Leitungslängen zu den Innenstellen; Programmierung der Innenstellen über Decoder - Zutritt zur Wohnung nicht mehr nötig; Sperren und Entsperren des Installationsmenüs der Monitore; Montageart: AP oder Verteilereinbau 10TE, Maße (B x H x T): 175 x 90 x 37 mm; Farbe: weiß; System: DUOX plus;

Technische Information

System DUOX	Ja
Eingangsspannung	24 V
Stromart	DC
Ausgangsspannung	24 V
Größe	10 TE
Ausführung	10 Ausgänge
Breite in Teilungseinheiten	10
Höhe	90 mm

Breite	175 mm
Tiefe	60 mm
Installationstechnik	2-Draht
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer	10
Montageart	DIN-Schiene
Programmiersperre	Ja
EAN	8424299094199

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F4825	Netzgerät/Filter
Zubehör	F3255	Linien-Adapter