

BEG Präsenzmelder BMS DALI-2 PD2N-BMS-UP DALI-2
Art. Nr. BEG93544


- Besonders reichweitenstarker DALI-2 Multisensor
- Versorgungsspannung über DALI-Bus, Stromaufnahme am DALI BUS: 7 mA
- DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103
- Parametrierung über einen Multimaster Controller eines beliebigen Herstellers möglich
- Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen
- Erfassungsbereich quer/frontal/sitzend: Ø 10 m/Ø 6 m/max. Ø 4
- Empfohlene Montagehöhe 2,5 m (max. 5 m)
- Montageart: Up, 106 x 42 mm (Ø x T), De, 53 x 55 mm (Ø x T)

DALI-2 Multisensor (Input Device), DALI-2 zertifiziertes Produkt, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103, Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumebelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit, Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit, Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen., Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors, Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar

Technische Information

Andere Bussysteme	sonstige
Ausführung	sonstige
Montageart	Unterputz
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff

Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
EAN	4007529935444