


FERMAX DuoxPlus Marine Video 1 Taste ST3 mit Codetastatur, schwarz
Art. Nr. F44438CODE

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Lautsprecher- und Kameraeinstellung über sprachgesteuertes Menü
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 V DC, max. 0,3 A
- Kamerawinkel: 125° H, 80° V
- Zutrittscodes: 4- bis 6-stellig
- Codes über externen WIFI Controller (1000 Codes) auswertbar
- Controller lokal oder über App konfigurierbar
- Material: Edelstahl schwarz
- Montageart: Up, 130 x 340 x 55 mm (B x H x T)

Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 125° H, 85° V; Integrierte digitale Kamera mit zoombaren Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Nachtsicht in Farbe über weiße LED-Beleuchtung; 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore); 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 250mA on board; Sprachsynthesizer in 30 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 1W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü; Integrierter Leitungsadapter; Temperaturbereich: -25 bis 70°C; Montagezubehör und Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten; Einfachaste vorverdrahtet aus Edelstahl; Namensschild von hinten austauschbar; Namensschildbeleuchtung über Soffitten; Codetastatur mit folgenden Produkteigenschaften: Eingabe von 4-6 stelligen Zahlenkombinationen; Kein stand-alone Betrieb möglich; Auswertung des Schaltkontaktes über FERMAX Wiegand Controller WIFI

Technische Information

System DUOX	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Leseverfahren Code	Ja	Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1
Installationstechnik	Bus-System	Enthält Tastenfeld	Ja
Unterputzmontage	Ja	Anzahl der Benutzer	500
Mit Gehäuse	Ja	Ausführung	Einfachtaster
Geeignet für Außeneinsatz	Ja	Hörgerätekompatibel	Nein
Abm. Frontplatte	150 x 360 x 3 mm	Farbe	schwarz
Geeignet für Inneneinsatz	Ja	Größe	ST3
Breite	150 mm	Tastenzahl	1
Höhe	360 mm		
Tiefe	55 mm		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F4643	Up-Dose Größe ST3
Ersatzteil	FPVT09289	MARINE WIEGAND Codetastatur V2 ohne Befestigungswinkel
Notwendiger Zusatzartikel	F4813	Netzgerät REG 6 TE, 240 V AC/12 V DC, 2 A
Notwendiger Zusatzartikel	F5193	Wiegand Controller WIFI
Zubehör	F4647	Ap-Gehäuse mit Regendach Größe ST3
Zubehör	F4703	Up-Regendach Größe ST3