


WEINZIERL KNX secure EnOcean Gateway ENO636 AP
Art. Nr. WZ-5268

- Funkschnittstelle: EnOcean, ISM Band 868,3 MHz, ASK
- Funkschnittstelle: Sendeleistung: 3 dBm
- Schutzart: IP 20
- Bauform: AP, 81 x 81 x 25 mm (L x B x T)

Das Gerät KNX ENO 636 secure dient als bidirektionales Gateway zwischen EnOcean Funkgeräten und dem KNX-Bus. Mit diesem Gerät können Befehle und Messwerte von EnOcean Funksensoren auf den KNX-Bus übertragen werden, um zum Beispiel KNX Aktoren zu steuern. Ebenso können EnOcean-Funkaktoren über KNX gesteuert werden. Das KNX ENO 636 secure von Weinzierl unterstützt die verschlüsselte Funkkommunikation mit security-fähigen EnOcean-Geräten.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Bussystem Funkbus	Ja
Funk bidirektional	Ja
Ausführung	Funkschnittstelle herstellerspezifisch
Montageart	Aufputz
Anzahl der Kanäle	32
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal	1
Demontageschutz	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja
Updatefähig	Nein

Spannungsart	DC
Protokoll	sonstige
Providerabhängig	Nein
Visualisierung	Nein
Web-Server	Nein
Funk-Schnittstelle	Ja
IR-Schnittstelle	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4260262772688