



|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Verwendung                                   | Rauchwarnmelder nach EN14604:2005/AC:2008 mit Q-Label     |
| Erfassungsbereich                            | bis zu 60m <sup>2</sup> (je nach baulichen Gegebenheiten) |
| Batterie                                     | 1 x 3,0V Lithium (fest eingelötet)                        |
| Batterielebensdauer                          | 12 Jahre                                                  |
| Akustischer Alarm                            | > 85 dB                                                   |
| Betriebsumgebungstemperatur                  | 5 bis 55° C                                               |
| Auslösetemperatur                            | Melder löst bei 60° C aus                                 |
| Optimale Lagertemperatur                     | 5 bis 35° C, < 70% rel. Feuchte                           |
| Schutzart                                    | IP40                                                      |
| Gehäusefarbe                                 | schwarz                                                   |
| Material                                     | ABS                                                       |
| Abmaße (ØxH)                                 | 105 x 38 mm                                               |
| Gewicht                                      | 236 g brutto<br>137 g netto (ohne Befestigungsmittel)     |
| Auslesbarer Datenspeicher mit Exportfunktion | ✓                                                         |
| 3-fach Insektenschutz                        | ✓                                                         |
| Melder verfügt über einen „Bi-Sensor“        | ✓                                                         |
| Küchentauglich                               | ✓                                                         |
| Montage                                      | Acrylatschaumklebepad für Schraub- und Klebmontage        |