


FERMAX DUOX plus VEO 2TN Audio Set CITYLINE Türstation UP, silber/chrom
Art. Nr. F49212

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Eingebaute Mithörsperre
- Ruftonregulierung/-abschaltung
- Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Maße Up-Dose: 115 x 114 x 45 mm (B x H x T)
- Montageart Türstation: Up, 130 x 128 mm (B x H)

Zweifamilienhaus-Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION AUDIO - Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Audiosystem; 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffner Relais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 0,4A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü; Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar; Verdeckte Befestigungsschrauben; Verchromte Doppeltaste; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Frontplatte Größe: 1, Maße (B x H): 130 x 128 mm; Farbe: silber/chrom; 1 Stk. UP-Dose Größe 1, Maße (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm; 1 Stk. NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION DUOX plus F4826 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; Output: 24 V DC, 1,5 A; LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss; Keine PREV-Bus Funktion; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 6TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner; 240 V / 12 V AC, 1A; Platzbedarf: 4TE; Farbe: weiß; 2 Stk. FERMAX DUOX plus - VEO HAUSTELEFON F3444 aus schlagfestem ABS – Kunststoff; Steckbare Hörschnur; Mithörsperre; Eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers; Antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; Ruftonauswahl: 5 elektronische Ruftöne (moduliert und linear); Rufunterscheidung von Tür- und Etagenruf; Türöffnertaste; Dreistufige Lautstärkenregelung inkl. Rufabschaltung; LED Anzeige für Rufabschaltung; Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 68mm; Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar; Maße (B x H x T): 82 x 214 x 43 mm; Farbe: weiß; System: DUOX plus;

Technische Information

Mit Video	Nein	Montageart Außenstation	Unterputz
System DUOX	Ja	Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Anzahl der Innenstationen	2	Farbe der Außenstation	Silber
Anzahl der Außenstationen	1	Tastenzahl	2
Installationstechnik	Bus-System	Telefonanzahl	2
Montageart Innenstation	Aufputz	EAN	8424299492124
Farbe der Innenstation	weiß		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F8851	Up-Dose Größe 1
Ersatzteil	FPVT09729	Namensschildhalter
Ersatzteil	FPVT09318	Schraubenabdeckung
Ersatzteil	FPVT09346	Cityline Audio DUOX plus Lautspr. 1 Einfach- od. 1 Doppeltaste
Ersatzteil	FPVT09656	Schraubadeckung m. Schrauben und Inbusschlüssel
Zubehör	EFF148W.A71	EFF Türöffner wasserdicht
Zubehör	F2810	Fermax Türöffner standard

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F3444	Innenstelle
Zubehör	F8400	Up-Regendach Größe 1
Zubehör	F7061GH	Ap-Gehäuse mit Regendach Größe 1
Zubehör	F3233	Relais