


ELSNER KNX Leakage-Sensor Basic für Wasser-/Rohrbruchmeldung
Art. Nr. ELS70315

- Erkennung von Wasser an der Sonde
- akustischer Alarm bei Kabelbruch bzw. keine Sonde angeschlossen (V2)
- akustisches Alarmsignal an der Auswerteeinheit (V2)
- potentialfreier Wechselkontakt, maximal 230 V AC / 3 A, maximal 30 V DC / 3 A, pot.frei für KNX (V2)
- Sonde Schutzart: IP68, für Medium Wasser
- Betrieb von -20 – +70 °C
- programmierbar ab ETS5
- Maße Sonde: Ø 77 mm
- Bauform Auswerteeinheit: Ap, 80 x 82 x 51 mm (B x H x T)

Der Leakage-Sensor Leak KNX basic für das KNX-Gebäudebus-System erkennt Wasser, z. B. bei Rohrbrüchen. Befindet sich Wasser zwischen den Elektroden der Sonde, wird eine Alarmmeldung an den KNX-Bus gesendet.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Type	ohne Auswerteeinheit
Ausführung	Leakage-Sensor	Farbe	weiß
Montageart	Aufputz	Schutzart (IP)	IP68
Mit Busankopplung	Ja	EAN	4051996703150

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	GE-24050	Netzteil 24 V DC 500 mA Up
Zubehör	GE-24151	Netzteil 24 V DC 1,5 A REG