



HAGER KNX-RF Tasterschnittstelle 2fach Batterieversorgt Up

Art. Nr. **HTRM702A**

- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2x Szenen, Zeitschaltung, Taster
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, 2 x Alarm,

Zustandsanzeige

- mit 2 unabhängige batterieversorgten Binäreingängen für potentialfrei Kontakte
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Betriebsspannung: 3 V DC
- mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V
- Leitungslänge Binäreingänge: max.5 m
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- Bauform: Up
- Maße: 41 x 39,5 x 11 mm (L x B x T)

Technische Information

Bussystem KNX	Nein
Bussystem KNX-Funk	Ja
Bussystem Funkbus	Ja
Funk bidirektional	Ja
Montageart	Unterputz
Mit Busankopplung	Nein
Busmodul abnehmbar	Nein

LED ansteuern	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja
Art der Eingangsspannung	DC
Externe Abfragespannung notwendig	Nein
Schutzart (IP)	IP30
EAN	3250615989024