



HAGER KNX Spannungsversorgung mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA REG

Art. Nr. **HTXA112**

- ein Ausgang 30 V DC, 640 mA inkl. Drossel
- mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
- mit grüner LED zur Anzeige der Spannungsversorgung
- mit roter LED zur Anzeige von Kurzschluss oder Überlastschutz je Ausgang
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Ausgangsspannung: 28 – 32 V
- Buslinien: 1
- Bauform: REG, 4 TE
- ein Ausgang 30 V DC, 640 mA inkl. Drossel
- mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
- mit grüner LED zur Anzeige der Spannungsversorgung
- mit roter LED zur Anzeige von Kurzschluss oder Überlastschutz je Ausgang
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Ausgangsspannung: 28 – 32 V
- Buslinien: 1
- Bauform: REG, 4 TE
- ein Ausgang 30 V DC, 640 mA inkl. Drossel
- mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
- mit grüner LED zur Anzeige der Spannungsversorgung
- mit roter LED zur Anzeige von Kurzschluss oder Überlastschutz je Ausgang
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Ausgangsspannung: 28 – 32 V
- Buslinien: 1
- Bauform: REG, 4 TE
- ein Ausgang 30 V DC, 640 mA inkl. Drossel
- mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
- mit grüner LED zur Anzeige der Spannungsversorgung
- mit roter LED zur Anzeige von Kurzschluss oder Überlastschutz je Ausgang
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Ausgangsspannung: 28 – 32 V
- Buslinien: 1
- Bauform: REG, 4 TE

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	4

Mit LED-Anzeige	Ja
Busspannung pufferbar	Nein
EAN	3250616049444