



HOMEMATIC IP NeigungErschütterungssensor HmIP-STV

Art. Nr. **EQ-151979A0**

- Digitaler Beschleunigungssensor erkennt Lageänderungen und Erschütterungen
- Neigungswinkel: 10 – 45°
- Winkel für die Lageabweichung aus der Waagerechten konfigurierbar
- Meldeschwelle für die Erschütterungsbeschleunigung einstellbar
- Einfache Montage durch Schraub- oder Klebebandbefestigung
- Funkreichweite: 250 m im freien Feld
- Batterieversorgt: 2x AAA Batterien, Batteriebensdauer: 2 Jahre
- Montageart: Ap, 25 x 85 x 20 mm (L x B x T)

Kleinste Erschütterungen oder Bewegungen erkennen. Im Smart Home erkennen, ob ein Fenster, Tor oder Objekt bewegt oder erschüttert wird: zuverlässig und schnell mit dem Homematic IP Neigungs- und Erschütterungssensor. Der Homematic IP Neigungs- und Erschütterungssensor erfasst Lageveränderungen oder Erschütterungen dort, wo er montiert ist. Jede registrierte Veränderung wird sofort an die Homematic IP App gemeldet. Individuelle Empfindlichkeit Selbst kleinste Erschütterungen oder Bewegungen werden von dem sensiblen Sensor registriert. Die Empfindlichkeit lässt sich je nach Einsatzzweck individuell anpassen. Wenig Platzbedarf, innen wie außen Mit seiner kompakten Bauweise passt der Homematic IP Neigungs- und Erschütterungssensor an fast jeden Ort, auch in Positionen mit wenig Platz. Er ist ideal für Innenräume, funktioniert dazu auch im wettergeschützten Außenbereich. Einfache Montage Der Sensor wird im Handumdrehen am Wunschort montiert. Dafür werden Schrauben und Klebestreifen mitgeliefert. Produktdetails und Anwenderhandbuch Weitere Produktinformationen erhalten Sie hier: www.homematic-ip.com. Ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System finden Sie Im Download-Bereich. Die wichtigsten Merkmale Erkennt Lageveränderungen ab einem Winkel von 10 bis 45° und überwacht bewegliche Gegenstände wie Garagentore, Kellerschachtabdeckungen oder Einrichtungsobjekte. Meldet Erschütterungen an der Montageposition, beispielsweise an Fenstern. Passt aufgrund des kompakten Designs und der einfachen Montage (Schrauben oder Klebestreifen) nahezu überall hin Ideal für Innenräume, jedoch auch für den wettergeschützten Außenbereich Kann in einer dieser Varianten genutzt werden: mit Homematic IP Access Point und kostenloser Smartphone-App sowie gebührenfreiem Cloud-Service mit Zentrale CCU3 und lokaler Bedienoberfläche WebUI über Partnerlösungen von Drittanbietern

Technische Information

Meldeart	Erschütterungsmelder
Einsatzbereich	Gebäudeschutz
Farbe	weiß
Versorgung	Batterieversorgt

Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Technologie	Funk
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
EAN	4047976519798