


HOMEMATIC IP Heizkörperthermostat kompakt plus; HmiP-eTRV-CL
Art. Nr. EQ-157681A0

- Automatische und komfortable Steuerung der Raumtemperatur durch bedarfsgerechtes Heizen
- Ersetzt herkömmliche Thermostate, einfache Montage ohne Eingriff in die Heizungsanlage
- 3 Heizprofile, zeitgesteuertes Heizen, 6 Solltemperaturen/Tag
- Display zur Anzeige der Solltemperatur/Betriebszustände, Bedientasten für Sollwertverstellung
- Auch als Einzelgerät einsetzbar, Programmierung direkt am Gerät
- Metall-Überwurfmutter für die Montage auf allen gängigen Heizkörperventilen (M30 x 1,5 mm)
- Funkreichweite: 280 m im freien Feld
- Batterieversorgt: 4x AA Batterien, Batterielebensdauer: 7 Jahre
- Maße: 54 x 108 x 65 mm (L x B x T)

Der Homematic IP Heizkörperthermostat - kompakt plus, mit einer besonders langen Batterielaufzeit von ca. 7 Jahren, hilft aktiv beim Energiesparen innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Der manipulationssichere Regler ersetzt bestehende Heizkörperthermostate und ermöglicht Energieeinsparungen durch bedarfsgerechtes Heizen. Der Heizungsthermostat wird ganz einfach über die Metallmutter auf Ventile mit M30-Gewinde montiert. Ein Eingriff in das Heizungssystem ist nicht erforderlich. Durch die besonders lange Batterielaufzeit von bis zu 7 Jahren ist der Heizkörperthermostat besonders wartungsarm und eignet sich besonders für große Gebäudeeinheiten der Wohnungs- und Gebäudewirtschaft aber auch für den Privateinsatz. Der mitgelieferte Demontageschutz sowie die Bediensperre durch individuelle PIN verhindern unbefugte Manipulationen und Diebstahl. Nach der Installation lassen sich über die Homematic IP App individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 einstellbaren Heizprofilen definieren - so haben die Räume immer die richtige Temperatur. Natürlich kann die Raumtemperatur auch manuell über die App, einen Homematic IP Wandthermostat oder komfortabel per Sprachbefehl (Amazon Alexa oder Google Assistant) angepasst werden. In Kombination mit der Fenster-auf-Erkennung senkt der Thermostat die Heiztemperatur automatisch ab, wenn ein Fenster geöffnet wird, um keine Energie zu verschwenden. Dadurch können bis zu 33 % wertvolle Heizkosten gespart werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter homematic-ip.com/de/energie-sparen. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Ersetzt herkömmliche Heizkörperthermostate (M30x1,5), regelt den Wärmebedarf nach individuellen Bedürfnissen, ist gegen unbefugte Nutzung abgesichert und besonders wartungsarm durch die 7-jährige Batterielebensdauer. Energieeinsparungen von bis zu 33 % durch smarte Temperaturabsenkung beim Lüften und bedarfsgerechtes Heizen. Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 einstellbaren Heizprofilen. Komfortable Konfiguration und Bedienung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App. Die Einrichtung und Steuerung des Heizkörperthermostats über die kostenlose Smartphone-App und dem gebührenfreien Cloud-Service erfordert die Anbindung an den Homematic IP Access Point. Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit der Zentrale CCU2.

Technische Information

Technologie	Funk
Einsatzbereich	Heizkörper
Abmessung Thermostatanschluss	M30 x 1,5
Ausführung	gerade
Bauform	Thermostatventil
Geeignet für Heizkörper	Ja
Farbe	weiß
Schutz gegen Vandalismus	Nein
Mit Diebstahlsicherung	Nein
Geeignet für Heizung	Ja
Geeignet für Kühlen	Nein
Einstellbereich	5 - 30 °C

Blockierung/Begrenzung	Ja
Einstellbereich	Ja
Mit Nullstellung	Ja
Mechanisch verschließbar im Nullstand	Ja
Frostsicher	Ja
Bedienung über Bluetooth	Nein
Bedienung über App	Ja
Bedienung über Webinterface	Ja
Uhr Programm	Ja
RAL-Nummer	9016
Einstellhilfe für Sehbehinderte	Ja
Versorgung	Batterieversorgt
EAN	4047976576814

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	EQ-76028	HOMEMATIC IP Ventiladapter Vaillant
Zubehör	EQ-76029	HOMEMATIC IP Ventiladapter Oventrop

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	EQ-76030	HOMEMATIC IP Ventiladapter Herz, Compa
Zubehör	EQ-76146	HOMEMATIC IP Ventiladapter Danfoss