



HAGER KNX Universaldimmaktor 1fach 1x600W REG

Art. Nr. **HTYA661BN**

- Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- minimale/maximale Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar
- Handbetätigung auch ohne Bus möglich z. B. auf Baustelle
- kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)
- mit QuickConnect Steckklemmen
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Hilfsspannung: 230 V AC
- Dimmbare LED-Lampen: 120 W
- Dimmbare Energiesparlampen: 120 W
- Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 10
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 600 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: 600 VA
- Elektronische Trafos: 600 W
- Bauform: REG, 4 TE

Technische Information

Ausführung	Steuerbaustein
Montageart	REG
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Vor Ort-/Handbedienung	Ja

Mit LED-Anzeige	Ja
Leistungszusatz verwendbar	Nein
Lastart	universal
Parallel-Betrieb möglich	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250616059368