



HAGER KNX-RF Binäreingang 2fach Up

Art. Nr. **HTRB302B**

- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2x Szenen, Zeitschaltung
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, 2 x Alarm
- mit 2 unabhängige batterieversorgten Binäreingängen für potentialfrei Kontakte
- Binäreingang 230 V AC
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Leitungslänge Binäreingänge: max. 5 m
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- Bauform: Up
- Maße: 53 x 27 (L x B)

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Bussystem KNX-Funk	Ja
Bussystem Funkbus	Ja
Montageart	Unterputz
Mit Busankopplung	Nein
Busmodul abnehmbar	Nein

LED ansteuern	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja
Art der Eingangsspannung	DC
Externe Abfragespannung notwendig	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250615989284