


**HAGER DALI-2 Präsenzmelder 360° AP Erfassung Ø20m**
**Art. Nr. HEED513**

- Nur für DALI-2-Broadcast geeignet
- Tageslichtregelung oder Schaltbetrieb einstellbar
- Master/Slave Betrieb
- Anzahl Slave Geräte pro Master: max. 10
- Anzahl der DALI Geräte: max. 24
- Erfassungsbereich Ø Präsenz (Montagehöhe 2,5 m): ~ 10 m
- Erfassungsbereich Bewegung (Montagehöhe 2,5 m):
  - quer zum Melder gehen: ~ 20 m
  - auf den Melder zugehen: ~ 10 m
- Empfohlene Montagehöhe: 2,5 – 3,5 m (max. 4m)
- Ansprechhelligkeit: ca. 5 – 2000 lux
- Nachlaufzeit: 5 s – 60 min
- Erfassungswinkel: 360°
- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Bauform: De, 85 x 75,9 mm (Ø x T)
- Bauform: Ap, 105 x 59,7 mm (Ø x T)

**Technische Information**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ausführung                            | Präsenzmelder   |
| Sensortyp                             | passiv Infrarot |
| Mit DALI-Schnittstelle                | Ja              |
| Konstantlichtregelung                 | Nein            |
| HLK-Ansteuerung                       | Nein            |
| Zwangseinschaltung                    | Nein            |
| Zwangsabschaltung                     | Nein            |
| Tierschneise                          | Nein            |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Nein            |
| Vernetzbar                            | Ja              |
| Ausführung                            | Ap              |
| Treppenhausüberwachung                | Nein            |
| Überbrückungsschalter                 | Nein            |
| Geeignet für drahtlose Übertragung    | Nein            |
| Fernbedienbar                         | Ja              |
| Mit Fernbedienung                     | Ja              |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar   | Ja              |
| Ansprechhelligkeit einstellbar        | Ja              |
| Mit Signaleinheit                     | Nein            |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Ja            |
| Geeignet für Deckenmontage            | Ja            |
| Geeignet für Wandmontage              | Nein          |
| Montageart                            | Aufputz       |
| Anschlussart                          | Steckklemme   |
| Werkstoff                             | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte                         | Thermoplast   |
| Halogenfrei                           | Ja            |
| Oberflächenschutz                     | unbehandelt   |
| Ausführung der Oberfläche             | glänzend      |
| Antibakterielle Behandlung            | Nein          |
| Farbe                                 | weiß          |
| Schutzart (IP)                        | IP41          |
| Schlagfestigkeit                      | IK04          |
| Spannungsart                          | AC            |
| Geeignet für C-Last                   | Nein          |
| Nebenstelleneingang                   | Ja            |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar         | Nein          |
| EAN                                   | 3250612256198 |