


HAGER DALI-2 Bewegungsmelder GH 360°, AP Erfassungshöhe 8m
Art. Nr. HEED518

- Nur für DALI-2-Broadcast geeignet
- Tageslichtregelung oder Schaltbetrieb einstellbar
- Master/Slave Betrieb
- Anzahl Slave Geräte pro Master: max. 10
- Anzahl der DALI Geräte: max. 24
- Empfohlene Montagehöhe: 6 – 9 m (max. 10m)
- Erfassungsbereich Bewegung (Montagehöhe 8 m):
 - quer zum Melder gehen: ~ 22 x 12 m
 - auf den Melder zugehen: ~ 14 x 8 m
- Ansprechhelligkeit: ca. 5 – 2000 lux
- Nachlaufzeit: 5 s – 60 min
- Erfassungswinkel: 360°
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Bauform: Ap, 105 x 66,2 mm (Ø x T)

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangseinschaltung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein
Vernetzbar	Ja
Treppenhausüberwachung	Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein
Montageart	Aufputz
Anschlussart	Steckklemme
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP41
Schlagfestigkeit	IK04
Spannungsart	AC
Geeignet für C-Last	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	3250612256211