


HAGER KNX Präsenzmelder 360°, Einbau Erfassung Ø20m
Art. Nr. HTXD503

- 4 Kanäle für Bewegung / HLK und Überwachungsfunktion
- Kanal für Präsenzerfassung und Beleuchtungsregelung mit 2 Zonen
- Erfassungsbereich Ø Präsenz (Montagehöhe 2,5 m): ~ 10 m
- Erfassungsbereich Ø Bewegung (Montagehöhe 2,5 m):
- quer zum Melder gehen: ~ 20 m
- auf den Melder zugehen: ~ 10 m
- Empfohlene Montagehöhe: 2,5 – 3,5 m(max. 4m)
- Ansprechhelligkeit: ca. 5 – 2000 lux
- Nachlaufzeit: 5 s – 60 min
- Erfassungswinkel: 360°
- Master Slave Betrieb
- Einbaudurchmesser: 68 mm
- integrierter Busankoppler
- Bauform: De, 85 x 75,8 mm (Ø x T)
- Bauform: Ap, 105 x 61,3 mm (Ø x T)

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein
Funk bidirektional	Nein
Ausführung	Präsenzmelder
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	De
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend

Farbe	weiß
Transparent	Nein
Mit Busankopplung	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein
Betriebsartenschalter	Nein
Tierschneise	Ja
Treppenhausüberwachung	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
DALI-2 zertifiziert	Nein
EAN	3250612256327

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	HEE807	IR Konfigurations-Handsender
Zubehör	HEE808	IR Handsender für Präsenzmelder
Zubehör	XXXX-001	IR Konfigurations-Handsender: HEE807
Zubehör	XXXX-002	IR Handsender für Präsenzmelder: HEE808