


FISCHER AXDE15I2 SHL LPS SHL 1W Decke IP65 rund bws I2
Art. Nr. FIAXDE15I2

- zentral überwacht durch INSILIA 2 LPS
- Schutzart IP65, Schutzklasse III
- Leuchtmittel Power-LEDs dimmbar (Fluchtweglinse oder Flächenausleuchtung)
- Montageart Decke Aufputz
- Gehäuse Kunststoff, eingeschränkt ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°
- Abmessung (Ø x T): 202 x 58 mm

Technische Information

Montageart	Deckenanbau
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht INSILIA 2 LPS
Brenndauer	1/3/8 h
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige
Lampenleistung	1 W
Lichtstrom bei Notbetrieb	145 lm
Art der Kennzeichnung	einseitig
Ausführung	Fluchtweglinse
Mit Piktogramm	Nein
Überwachungseinrichtung	Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Einspeisung	zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	DC
Nennspannung	48 V
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Lichtverteiler	sonstige
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-5 - 35 °C
Max. Systemleistung	1 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb	145 lm
Farbtemperatur	5916 K
Nennbetriebsdauer	8 h
Breite	202 mm
Höhe/Tiefe	58 mm
Länge	202 mm
Außendurchmesser	200 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckanschluss
EAN	4250600723274

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen