

**FISCHER BQEE19I2 SHL LPS APL 1W Einbau IP20 quadratisch I2**
**Art. Nr. FIBQEE19I2**


- zentral überwacht durch INSILIA 2 LPS
- Schutzart IP42 / 20, Schutzklasse III
- Leuchtmittel Power-LEDs dimmbar (Fluchtweglinse oder Flächenausleuchtung)
- Montageart Decke Einbau
- Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°
- Abmessung (L x B x T): 78 x 78 x 7 mm

**Technische Information**

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Montageart                     | Einbau                                           |
| Überwachungseinrichtung        | Zentral überwacht INSILIA 2 LPS                  |
| Brenndauer                     | 1/3/8 h                                          |
| Funktion                       | Rettungswegbeleuchtung                           |
| Geeignet für Kennzeichnungsart | sonstige                                         |
| Lampenleistung                 | 1 W                                              |
| Lichtstrom bei Notbetrieb      | 127 lm                                           |
| Art der Kennzeichnung          | einseitig                                        |
| Ausführung                     | Flächenbeleuchtung                               |
| Mit Piktogramm                 | Nein                                             |
| Überwachungseinrichtung        | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) |
| Schaltungsart                  | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung            |
| Mit Fernschalteranschluss      | Nein                                             |
| Mit Fernbedienung              | Nein                                             |
| Einspeisung                    | zentral (Zentralbatterie)                        |
| Akkubeschaffenheit             | Lithium-Ionen                                    |
| Leuchtmittel                   | LED austauschbar                                 |
| Mit Leuchtmittel               | Ja                                               |
| Fassung                        | ohne                                             |
| Werkstoff des Gehäuses         | Stahl                                            |
| Gehäusefarbe                   | weiß                                             |
| Werkstoff der Abdeckung        | Kunststoff transparent                           |

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Spannungsart                                              | DC                 |
| Nennspannung                                              | 48 V               |
| Betriebsgerät                                             | nicht erforderlich |
| Austauschbares Betriebsgerät                              | Nein               |
| Lichtverteiler                                            | sonstige           |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED)   |
| Schutzart (IP)                                            | IP20               |
| Schutzklasse                                              | III                |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1           | -5 - 35 °C         |
| Max. Systemleistung                                       | 1 W                |
| Lichtstrom im Standby-Betrieb                             | 127 lm             |
| Farbtemperatur                                            | 5889 K             |
| Nennbetriebsdauer                                         | 8 h                |
| Breite                                                    | 78 mm              |
| Höhe/Tiefe                                                | 34.5 mm            |
| Länge                                                     | 78 mm              |
| Einbauhöhe/-tiefe                                         | 26 mm              |
| Einbaudurchmesser                                         | 68 mm              |
| Art der Verdrahtung                                       | Abschluss          |
| Anschlussart                                              | Steckanschluss     |
| EAN                                                       | 4250600725476      |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.     | Bezeichnung                    |
|---------|-------------|--------------------------------|
| Zubehör | FIZU0320    | Stromkreisbezeichnungsplakette |
| Zubehör | FISKBB01-20 | Stromkreisbezeichnungsbögen    |