


FISCHER BSEE15Z SHL SHL 1W Decke IP42/20 rund ZB2
Art. Nr. FIBSEE15Z

- zentral überwacht ZBX2 CPS
- Schutzart IP42/20, Schutzklasse II
- Leuchtmittel Power-LEDs (Fluchtweglinse oder Flächenausleuchtung)
- Montageart Deckeneinbau
- Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe weiß
- Netzanschluss Spannung AC 230V 50/60 Hz, DC 216 V
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°
- Abmessung (Ø x T): 30 x 34,5 mm

Technische Information

Montageart	Einbau
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht ZBX2 CPS
Brenndauer	1/3/8 h
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige
Lampenleistung	1 W
Art der Kennzeichnung	einseitig
Lichtstrom bei Notbetrieb	132 lm
Ausführung	Fluchtweglinse
Mit Piktogramm	Nein
Überwachungseinrichtung	Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Einspeisung	zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	230 V
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Lichtverteiler	sonstige
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP42
Schutzklasse	II
Max. Systemleistung	1 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb	132 lm
Farbtemperatur	5869 K
Nennbetriebsdauer	8 h
Breite	30 mm
Höhe/Tiefe	34.5 mm
Länge	30 mm
Einbauhöhe/-tiefe	26 mm
Einbaudurchmesser	27 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckanschluss
EAN	4250600710779

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette