


FISCHER BSEE25I SHL SHL 2W Decke IP42/20 rund I1
Art. Nr. FIBSEE25I

- zentral überwacht durch INSILIA 1 LPS
- Schutzart IP42/20, Schutzklasse III
- Leuchtmittel Power-LEDs dimmbar (Fluchtweglinse oder Flächenausleuchtung)
- Montageart Decke Einbau
- Gehäuse Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°
- Abmessung (Ø x T): 30 x 34 mm

Technische Information

Montageart	Einbau
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht INSILIA 1 LPS
Brenndauer	1/3/8 h
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige
Lampenleistung	2 W
Art der Kennzeichnung	einseitig
Lichtstrom bei Notbetrieb	268 lm
Mit Piktogramm	Nein
Ausführung	Fluchtweglinse
Überwachungseinrichtung	Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Einspeisung	zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	DC
Nennspannung	24 V
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Lichtverteiler	sonstige
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP42
Schutzklasse	III
Max. Systemleistung	2 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb	268 lm
Farbtemperatur	6031 K
Nennbetriebsdauer	8 h
Breite	30 mm
Höhe/Tiefe	34.5 mm
Länge	30 mm
Einbauhöhe/-tiefe	26 mm
Einbaudurchmesser	27 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckanschluss
EAN	4250600710861