


FISHER ESUE30I18 SHL LPS SHL 3W - ALL 18W Universal IP54 qua I1
Art. Nr. FIESUE30I.18

- zentral überwacht durch INSILIA 1 LPS
- Schutzart IP54, Schutzklasse III
- Leuchtmittel Power-LEDs dimmbar (symmetrische Lichtlenkung)
- Montageart Universalanbau (Wand oder Decke)
- Gehäuse Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°
- Abmessung (L x B x T): 280 x 280 x 63 mm

Technische Information

Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht INSILIA 1 LPS
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Brenndauer	1/3/8 h
Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige
Lampenleistung	3 W
Lichtstrom bei Notbetrieb	320 lm
Art der Kennzeichnung	einseitig
Ausführung	Symmetrische Linse
Mit Piktogramm	Nein
Überwachungseinrichtung	Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Einspeisung	zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	DC
Nennspannung	24 V
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Lichtverteiler	sonstige
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-5 - 35 °C
Max. Systemleistung	18 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb	320 lm
Farbtemperatur	6500 K
Nennbetriebsdauer	8 h
Breite	280 mm
Höhe/Tiefe	63 mm
Länge	280 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckanschluss
EAN	4250600715125

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette