


FISCHER P6BE10I2 SHL LPS SHL 3W Poller IP65 I2
Art. Nr. FIP6BE10I2

- zentral überwacht durch INSILIA 2 LPS
- Schutzart IP65, Schutzklasse III
- Lichtlenkung zur Stufenausleuchtung
- Leuchtmittel Power-LEDs dimmbar (Lichtlenkung asymmetrisch)
- Montageart Bodenbau
- Gehäuse aus Aluminium Druckguß
- Farbe grau
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°
- Abmessung (L x B x H): 196 x 180 x 800 mm

Technische Information

Montageart	Bodenmontage
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht INSILIA 2 LPS
Brenndauer	1/3/8 h
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige
Lampenleistung	1 W
Lichtstrom bei Notbetrieb	99 lm
Art der Kennzeichnung	einseitig
Mit Piktogramm	Nein
Ausführung	Flächenbeleuchtung
Überwachungseinrichtung	Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Einspeisung	zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	DC
Nennspannung	48 V
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Lichtverteiler	sonstige
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-5 - 35 °C
Max. Systemleistung	3 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb	99 lm
Farbtemperatur	6975 K
Nennbetriebsdauer	8 h
Breite	180 mm
Höhe/Tiefe	800 mm
Länge	196 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckanschluss
EAN	4250600733860

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FIKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen