

FISCHER STEE10I-HW SHL LPS SHL 1W Hohlwandeinbau IP54 rechteck I1
Art. Nr. FISTEE10I-HW


- zentral überwacht durch INSILIA 1 LPS
- Schutzart IP54, Schutzklasse III
- Leuchtmittel Power-LEDs dimmbar (Lichtlenkung asymmetrisch)
- Montageart Wandeinbau (Inklusive Hohlwanddose)
- Gehäuse aus gepulvertem Aluminium
- Farbe weiß oder Anthrazit
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°
- Abmessung (L x B x H): 150 x 80 x 4 mm

Technische Information

Montageart	Einbau
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht INSILIA 1 LPS
Brenndauer	1/3/8 h
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige
Lampenleistung	1 W
Art der Kennzeichnung	einseitig
Lichtstrom bei Notbetrieb	49 lm
Ausführung	Hohlwand
Mit Piktogramm	Nein
Überwachungseinrichtung	Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Einspeisung	zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	DC
Nennspannung	24 V
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Lichtverteiler	sonstige
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	III
Max. Systemleistung	1 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb	49 lm
Farbtemperatur	5992 K
Nennbetriebsdauer	8 h
Breite	80 mm
Höhe/Tiefe	4 mm
Länge	150 mm
Einbauhöhe/-tiefe	65 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckanschluss
EAN	4250600715231

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette