


FISCHER WGWE15I SHL LPS SHL 1W Wand IP42 rechteck I1
Art. Nr. FIWGWE15I

- zentral überwacht durch INSILIA 1 LPS
- Schutzart IP42, Schutzklasse III
- Leuchtmittel Power-LEDs dimmbar (Fluchtweglinse oder Flächenausleuchtung)
- Montageart Wandanbau
- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°
- Abmessung (L x B x H): 40 x 84 x 238 mm

Technische Information

Montageart	Wandanbau
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht INSILIA 1 LPS
Brenndauer	1/3/8 h
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige
Lampenleistung	1 W
Lichtstrom bei Notbetrieb	132 lm
Art der Kennzeichnung	einseitig
Ausführung	Fluchtweglinse
Mit Piktogramm	Nein
Überwachungseinrichtung	Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Einspeisung	zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Stahl

Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	DC
Nennspannung	24 V
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Lichtverteiler	sonstige
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP42
Schutzklasse	III
Max. Systemleistung	1 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb	132 lm
Farbtemperatur	5869 K
Nennbetriebsdauer	8 h
Breite	84 mm
Höhe/Tiefe	40 mm
Länge	238 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckanschluss
EAN	4250600707878

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette