



Schlauchver. US-M Messing vern. A-ø 17 Für SPR-(PVC/EDU/PU/CU)-AS u. SPR-ME-ASF

Art. Nr. **5010.328.016**

- Material: Messing vernickelt (Hülse: Messing blank)
- Dichtring: TPE | O-Ring: NBR
- Schutzart: IP 40
- Einsatztemperatur: -40°C bis +125°C
- Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

Schlauchverschraubung Messing komplett, Anschlussgewinde metrisch, Schlauchverschraubung US-M, SPR-PVC-AS, SPR-PU-VA / FLEXAgraff-PU-AS, Material: Messing vernickelt, Hülse: Messing blank, Dichtring: TPE, O-Ring: NBR, Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +125°C, Temperaturspezifikation: für höhere Temperaturen Dichtring aus PTFE und Flachdichtung Klinger SIL C-4300 einsetzen, Schutzart: IP 40 - IP 66, abhängig von der Kombination Schlauch und Verschraubung, Aussendurchmesser: 17mm, Gewinde: M16x1.5, Durchmesser Ø I: 11.5mm, Durchmesser Ø B: 27mm, Masswert C: 10mm, Masswert D: 33mm, Schlüsselweite: 23/25mm

#### Technische Information

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Bauform     | M16x1,5             |
| Abmessungen | AØ 17 mm IØ 11,5 mm |

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 7611614118109 |
|-----|---------------|