



BERKER S.1 USV für Notrufset weiß glänzend
Art. Nr. 52148982

- Betriebsspannung von Netzteil Notrufset: 24 V DC
- Ausgangsspannung Akku: 22,8 V DC
- Nennlast Akkubetrieb: 130 mA (1 Stunde)
- Maximallast Akkubetrieb: 300 mA (15 Minuten)
- Maximallast im Netzbetrieb: 250 mA
- Montageart: Up

USV für Notrufset mit Rahmen S.1 weiß glänzend. Die USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073 und versorgt ein Notruf-Set bei Netzspannungsausfall unterbrechungsfrei über den integrierten Akku. Bei Netzspannungswiederkehr wird die Akkuversorgung gestoppt und wird wieder aufgeladen. Das USV-Modul erreicht nach mehrstündigem Netzbetrieb seine volle Notstrombereitschaft. An eingeschalteten Dienstzeimereinheiten werden folgende Betriebszustände über den Meldekontakt M signalisiert: - USV im Betrieb: Bei fehlender Versorgungsspannung vom Notruf-Set Netzteil ertönt alle 10 Sekunden für 1 Sekunde ein Signalton. - Akkufehler / nicht angeschlossen: Bei anliegender Versorgungsspannung vom Notruf-Set Netzteil ertönen alle 10 Sekunden 2 Signaltöne für je 1 Sekunde. Hinweis: Passendes Notruf-Set ist nicht enthalten, weitere Teilnehmern des Notrufsystems können integriert werden.

Technische Information

Ausführung	Netzgerät
RAL-Nummer (ähnlich)	1013
Spannungsart	AC
Nennspannung DC	24 V
Mit Trafo	Nein
Gerätebreite	80.5 mm

Gerätehöhe	80.5 mm
Schalterprogramm	S.1
Gerätetiefe	42 mm
Farbe	weiß glänzend
EAN	4011334535447

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	52140000	Ersatzakku für USV Notruf-Set