


FERMAX MARINE SIP Video Türstation 1 Rufaste, DDA, Edelstahl, ST2
Art. Nr. F1676

- Systemtechnologie: SIP Netzwerktechnik
- Video
- Blickwinkel Kamera: 103,42° H, 57,62° V
- Inklusive Handycapmodul mit Induktionsschleife
- Über Webserver konfigurierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Zweites Relais potentialfrei
- Mit Fermax MEET und MEET ME APP kompatibel
- Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30 W max.)
- Farbe: Edelstahl

Produkteigenschaften: SIP Netzwerktechnik; Video: 2 Mp HD Kamera, Auflösung: 720p/1080p, H.264; Blickwinkel Kamera: 103,42° H, 57,62° V; Audio: Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO); Zwei potentialfreie Schaltkontakte; Max. Kontaktbelastung: 30 V DC/2 A, 125 V AC/0.5 A; Versorgung des Türöffners über externes Netzgerät F4813; 1 Einzelrufaste aus Edelstahl mit Namensschild; Integriertes Handycap-Modul mit folgenden Produkteigenschaften: optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für "Läuten", "Sprechen", "Tür offen" und "Besetzt", Induktionsschleife im Modul integriert; über Webserver konfigurierbar; Rufaste programmierbar für sequentiellen P2P-Anruf bis zu 8 verschiedenen Endgeräten; Möglichkeit der gleichzeitigen Verbindung mit bis zu zwei VoIP-Sip-Servern, lokal oder remote; MEET-kompatibel: WIT-Monitore und MEET ME APP; Netzwerk: Ethernet 10/100Mbps; IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 modes; Static, Dynamic, PPoE IP Address; L2TP VPN, OpenVPN; VLAN; Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30W max), externes Netzgerät 12-24 V DC/1 A; Schutzart: IP65/IK09; Frontplatte Größe ST2, Maße: (B x H x T): 150 x 240 x 2,5 mm; Farbe / Material: Edelstahl; Notwendiges Zubehör: 1 Stk. FERMAX MARINE Up-Dose F4642, Größe ST2, Maße: (B x H x T): 130 x 220 x 55 mm (in eigener Position beschrieben); 1 Stk. FERMAX Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); System: IP-Netzwerk;

Technische Information

Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl
Material Front	rostfreier Stahl
Einbauhöhe	220 mm
Einbaubreite	130 mm
Einbautiefe	55 mm
Montageart	Unterputz
Installationstechnik	Netzwerktechnik
Modulare Bauweise	Nein

Farbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK09
Tastenzahl	1
Größe	ST2
Abm. Frontplatte	150 x 240
EAN	8424299016764

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09381	Rufaste
Notwendiger Zusatzartikel	F4813	Netzgerät
Notwendiger Zusatzartikel	F1496	MEETME Lizenz
Notwendiger Zusatzartikel	F4642	Up-Dose Größe ST2
Zubehör	F14723	Monitor WIT 7" sw
Zubehör	F14831	Monitor WIT 10" ws
Zubehör	F4646	Ap-Gehäuse
Zubehör	F14833	Monitor WIT 10" sw
Zubehör	F14721	Monitor WIT 7" ws

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	ELC-X-WR-4R3-E	Zusatzrelais POE