


FERMAX MARINE SIP Video Türstation 1 Doppelruftaste (2RT), DDA, Edelstahl,
Art. Nr. F1677

- Systemtechnologie: SIP Netzwerktechnik
- Video
- Blickwinkel Kamera: 103,42° H, 57,62° V
- Inklusive Handycapmodul mit Induktionsschleife
- Über Webserver konfigurierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Zweites Relais potentialfrei
- Mit Fermax MEET und MEET ME APP kompatibel
- Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30 W max.)
- Farbe: Edelstahl

Produkteigenschaften: SIP Netzwerktechnik; Video: 2 Mp HD Kamera, Auflösung: 720p/1080p, H.264; Blickwinkel Kamera: 103,42° H, 57,62° V; Audio: Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO); Zwei potentialfreie Schaltkontakte; Max. Kontaktbelastung: 30 V DC/2 A, 125 V AC/0.5 A; Versorgung des Türöffners über externes Netzgerät F4813; 1 Doppelruftaste (2 Ruftasten) aus Edelstahl mit Namensschild; Integriertes Handycap-Modul mit folgenden Produkteigenschaften: optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für "Läuten", "Sprechen", "Tür offen" und "Besetzt", Induktionsschleife im Modul integriert; über Webserver konfigurierbar; Ruftaste programmierbar für sequentiellen P2P-Anruf bis zu 8 verschiedenen Endgeräten; Möglichkeit der gleichzeitigen Verbindung mit bis zu zwei VoIP-Sip-Servern, lokal oder remote; MEET-kompatibel: WIT-Monitore und MEET ME APP; Netzwerk: Ethernet 10/100Mbps; IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 modes; Static, Dynamic, PPoE IP Address; L2TP VPN, OpenVPN; VLAN; Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30W max), externes Netzgerät 12-24 V DC/1 A; Schutzart: IP65/IK09; Frontplatte Größe ST2, Maße: (B x H x T): 150 x 240 x 2,5 mm; Farbe / Material: Edelstahl; Notwendiges Zubehör: 1 Stk. FERMAX MARINE Up-Dose F4642, Größe ST2, Maße: (B x H x T): 130 x 220 x 55 mm (in eigener Position beschrieben); 1 Stk. FERMAX Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); System: IP-Netzwerk;

Technische Information

Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl	Farbe	Edelstahl
Material Front	rostfreier Stahl	Schutzart (IP)	IP65
Einbauhöhe	220 mm	Schlagfestigkeit	IK09
Einbaubreite	130 mm	Tastenzahl	2
Einbautiefe	55 mm	Größe	ST2
Montageart	Unterputz	Abm. Frontplatte	150 x 240
Installationstechnik	Netzwerktechnik	EAN	8424299016771
Modulare Bauweise	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09381	Ruftaste
Notwendiger Zusatzartikel	F1496	MEETME Lizenz
Notwendiger Zusatzartikel	F4813	Netzgerät
Zubehör	F14721	Monitor WIT 7" ws
Zubehör	F14723	Monitor WIT 7" sw
Zubehör	F14833	Monitor WIT 10" sw
Zubehör	F4646	Ap-Gehäuse
Zubehör	F4642	Up-Dose Größe ST2
Zubehör	F14831	Monitor WIT 10" ws

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	ELC-X-WR-4R3-E	Zusatzrelais POE