


**FERMAX MARINE SIP Audio Türstation 1 Ruftaste Edelstahl, DDA, ST2**
**Art. Nr. F1686**

- Systemtechnologie: SIP Netzwerktechnik
- Audio
- Inklusive Handycapmodul mit Induktionsschleife
- Über Webserver konfigurierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Zweites Relais potentialfrei
- Mit Fermax MEET und MEET ME APP kompatibel
- Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30 W max.)
- Farbe: Edelstahl

Produkteigenschaften: SIP Netzwerktechnik; Audio: Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO); Zwei potentialfreie Schaltkontakte; Max. Kontaktbelastung: 30 V DC/2 A, 125 V AC/0.5 A; Versorgung des Türöffners über externes Netzgerät F4813; 1 Einzelruftaste aus Edelstahl mit Namensschild; Integriertes Handycap-Modul mit folgenden Produkteigenschaften: optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für "Läuten", "Sprechen", "Tür offen" und "Besetzt", Induktionsschleife im Modul integriert; über Webserver konfigurierbar; Ruftaste programmierbar für sequentiellen P2P-Anruf bis zu 8 verschiedenen Endgeräten; Möglichkeit der gleichzeitigen Verbindung mit bis zu zwei VoIP-Sip-Servern, lokal oder remote; MEET-kompatibel: WIT-Monitore und MEET ME APP; Netzwerk: Ethernet 10/100Mbps; IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 modes; Static, Dynamic, PPoE IP Address; L2TP VPN, OpenVPN; VLAN; Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30W max), externes Netzgerät 12-24 V DC/1 A; Schutzart: IP65/IK09; Frontplatte Größe ST2, Maße: (B x H x T): 150 x 240 x 2,5 mm; Farbe / Material: Edelstahl; Notwendiges Zubehör: 1 Stk. FERMAX MARINE Up-Dose F4642, Größe ST2, Maße: (B x H x T): 130 x 220 x 55 mm (in eigener Position beschrieben); 1 Stk. FERMAX Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); System: IP-Netzwerk;

**Technische Information**

|                             |                  |                  |               |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Werkstoff der Klingeltasten | rostfreier Stahl | Farbe            | Edelstahl     |
| Material Front              | rostfreier Stahl | Schutzart (IP)   | IP65          |
| Einbauhöhe                  | 220 mm           | Schlagfestigkeit | IK09          |
| Einbaubreite                | 130 mm           | Tastenzahl       | 1             |
| Einbautiefe                 | 55 mm            | Größe            | ST2           |
| Montageart                  | Unterputz        | Abm. Frontplatte | 150 x 240     |
| Installationstechnik        | Netzwerktechnik  | EAN              | 8424299016863 |
| Modulare Bauweise           | Nein             |                  |               |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|                           | Art.Nr.               | Bezeichnung        |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| Notwendiger Zusatzartikel | <b>F4642</b>          | Up-Dose Größe ST2  |
| Notwendiger Zusatzartikel | <b>F4813</b>          | Netzgerät          |
| Notwendiger Zusatzartikel | <b>F1496</b>          | MEETME Lizenz      |
| Zubehör                   | <b>F14721</b>         | Monitor WIT 7" ws  |
| Zubehör                   | <b>F14723</b>         | Monitor WIT 7" sw  |
| Zubehör                   | <b>ELC-X-WR-4R3-E</b> | Zusatzrelais POE   |
| Zubehör                   | <b>F14833</b>         | Monitor WIT 10" sw |
| Zubehör                   | <b>F14831</b>         | Monitor WIT 10" ws |
| Zubehör                   | <b>F4646</b>          | Ap-Gehäuse         |