


FERMAX MARINE DIAL DUOX+ Videotürstation 4 RT, Plexi schwarz, Edelstahl,
Art. Nr. F5883

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Vorverdrahtete Video-Türstation mit Videotorlautsprecher
- Kamerawinkel: 100° H , 80° V
- Lautsprecher- und Kameraeinstellungen über sprachgesteuertes Menü
- Türstation und Tasten aus Edelstahl
- LED-Namensschildbeleuchtung
- Namensschildertausch von hinten
- Türöffnerkontakt potentialfrei
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 V DC, 0,3 A
- Inklusive Up-Dose

Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 100°H, 80°V; Integrierte digitale Kamera mit zoombaren Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Nachtsicht in Farbe über weiße LED-Beleuchtung; 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO Monitore, allerdings nicht bei Einstellung der Premium-Bildübertragung in Lautsprecher und VEO XL-Monitor); Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 250mA on board; Sprachsynthesizer in 30 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation-Wohnung stufenlos regelbar; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü; Integrierter Leitungsadapter; Tastenanordnung: 2 Reihen mit 4 vorverdrahteten Einfach Tasten aus Edelstahl; Namensschild von hinten austauschbar; LED-Namensschildbeleuchtung; Türstation inklusive Blindmodul; Wird die Türstation mit Postschloss- oder elektronischen Postschloss benötigt, ist das jeweilige Modul zu bestellen und das Blindmodul durch Dieses zu tauschen; Temperaturbereich: -25 bis 70°C; Befestigung der Frontplatte über Sicherheitstorschrauben; Farbe / Material: Edelstahl; Schutzart: IP54/IK09; Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Postschlossmodul Art. Nr. FPVT09987, Postschloss Art. Nr. P1, elektronisches Postschlossmodul Art. Nr. FPVT09988, Elektronisches Postschloss Art. Nr. PP100S22; Montageart: Up, Abmessung Frontplatte: 180 x 330 x 2,5 mm (B x H x T); Abmessung Up-Dose (im Lieferumfang enthalten): 160 x 310 x 55 mm (B x H x T); System: DUOX plus;

Technische Information

Tastenzahl	4	Montageart	Unterputz
System DUOX	Ja	Installationstechnik	2-Draht
Abm. Frontplatte	180 x 330 x 2,5 mm	Modulare Bauweise	Nein
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl	Farbe	Edelstahl
Abm. Up-Dose	160 x 310 x 55 mm	Schutzart (IP)	IP54
Material Front	rostfreier Stahl	Schlagfestigkeit	IK09
Einbautiefe	55 mm	EAN	8424299058832

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F2008	Erweiterungseinheit für 8 Ruftasten
Ersatzteil	F5559	Videolautsprecher
Ersatzteil	FPVT09692	Ersatzplexi und Dichtung für Kamera
Ersatzteil	FPVT09370	Namensschildabdeckung
Ersatzteil	FPVT09380	Plexi schwarz
Ersatzteil	FPVT09381	Ruftaste
Ersatzteil	FPVT09382	LED-Beleuchtung
Ersatzteil	F2441	Erweiterungseinheit für 16 Ruftasten

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FPVT09987	Marine DIAL Postschlossmodul
Zubehör	FPVT09988	Marine DIAL BEGEH-Modul
Zubehör	PP100S22	Elektronisches Postschloss
Zubehör	P1	Mechanisches Postschloss