


FERMAX MARINE DIAL DUOX+ Videotürstation 8 RT, Plexi schwarz, Edelstahl,
Art. Nr. F5884

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Vorverdrahtete Video-Türstation mit Videotorlautsprecher
- Kamerawinkel: 100° H , 80° V
- Lautsprecher- und Kameraeinstellungen über sprachgesteuertes Menü
- Türstation und Tasten aus Edelstahl
- LED-Namensschildbeleuchtung
- Namensschildertausch von hinten
- Türöffnerkontakt potentialfrei
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 V DC, 0,3 A
- Inklusive Up-Dose

Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 100°H, 80°V; Integrierte digitale Kamera mit zoombaren Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Nachtsicht in Farbe über weiße LED-Beleuchtung; 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO Monitore, allerdings nicht bei Einstellung der Premium-Bildübertragung in Lautsprecher und VEO XL-Monitor); Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 250mA on board; Sprachsynthesizer in 30 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation-Wohnung stufenlos regelbar; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü; Integrierter Leitungsadapter; Tastenanordnung: 2 Reihen mit 8 vorverdrahteten Einfach Tasten aus Edelstahl; Namensschild von hinten austauschbar; LED-Namensschildbeleuchtung; Türstation inklusive Blindmodul; Wird die Türstation mit Postschloss- oder elektronischen Postschloss benötigt, ist das jeweilige Modul zu bestellen und das Blindmodul durch Dieses zu tauschen; Temperaturbereich: -25 bis 70°C; Befestigung der Frontplatte über Sicherheitstorschrauben; Farbe / Material: Edelstahl; Schutzart: IP54/IK09; Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Postschlossmodul Art. Nr. FPVT09987, Postschloss Art. Nr. P1, elektronisches Postschlossmodul Art. Nr. FPVT09988, Elektronisches Postschloss Art. Nr. PP100S22; Montageart: Up, Abmessung Frontplatte: 180 x 385 x 2,5 mm (B x H x T); Abmessung Up-Dose (im Lieferumfang enthalten): 160 x 365 x 55 mm (B x H x T); System: DUOX plus;

Technische Information

Tastenzahl	8	Installationstechnik	2-Draht
Abm. Frontplatte	180 x 385 x 2,5 mm	Modulare Bauweise	Nein
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl	Farbe	Edelstahl
Abm. Up-Dose	160 x 365 x 55 mm	Schutzart (IP)	IP54
Material Front	rostfreier Stahl	Schlagfestigkeit	IK09
Einbautiefe	55 mm	EAN	8424299058849
Montageart	Unterputz		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F2008	Erweiterungseinheit für 8 Ruftasten
Ersatzteil	FPVT09381	Ruftaste
Ersatzteil	FPVT09382	LED-Beleuchtung
Ersatzteil	FPVT09380	Plexi schwarz
Ersatzteil	FPVT09692	Ersatzplexi und Dichtung für Kamera
Ersatzteil	FPVT09370	Namensschildabdeckung
Ersatzteil	F5559	Videolautsprecher
Ersatzteil	F2441	Erweiterungseinheit für 16 Ruftasten

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FPVT09988	Marine DIAL BEGEH-Modul
Zubehör	P1	Mechanisches Postschloss
Zubehör	FPVT09987	Marine DIAL Postschlossmodul
Zubehör	PP100S22	Elektronisches Postschloss